



Краї перекриття захищені захисними балюстрадами



Сходи у якості проходів з нахилом понад 15 відсотків

Знаки безпеки, обов'язкові для всіх, хто працює на будові



## Перевірте умови праці

Перевірте умови праці  
Якщо на будь-яке запитання ви дасте відповідь „НІ”, подумайте та вчиніть необхідні дії, щоб ваше робоче місце було безпечним

- Чи одягнені ви у спецодяг та закриті взуття з антиковзкою підшовою, вкладкою для захисту від проколювання та підноском?
- Чи отримали ви захисні засоби відповідні виконуваним обов'язкам (каску, захисні рукавиці, захисні окуляри)?
- Чи ознайомлені ви із загрозами, які виникають на будові, та способами їх усунення?
- Чи ваше робоче місце на висоті оснащене захисними балюстрадами або іншими захисними пристроями від падіння з висоти?
- Чи проходи та доступи до робочих місць на висоті захищені захисними балюстрадами?
- Чи проходи та доступи до робочих місць створені таким чином, що вони захищають працівника від загроз?

## Спецодяг та захисний одяг

На території будови може перебувати працівник, одягнений в спецодяг (зокрема, у штани з довгими ногами-цями), пристосований до сезону року, робочі рукавиці та закрите взуття з антиковзкою підошвою, вкладкою для захисту від проколювання та підноском, який захищає пальці.

Він повинен бути також оснащений:

- захисною каскою з дійсним терміном придатності, визначеним виробником,
- захисним жилетом,
- захисними окулярами.

Перед початком роботи на будові працівник повинен ознайомитись з правилами будови, із загрозами, які виникають на будові та принципами усунення цих загроз, правилами безпечного переміщення на будові. Він повинен також пройти посадовий інструктаж та ознайомитись з інструкцією з безпечного виконання робіт та з інструкціями з безпечного обслуговування пристроїв, які використовуються для роботи, на мові, зрозумілій працівнику.

## Загальні правила безпеки на будові

- Необхідно дотримуватись правил безпеки, викладених у правилах будови, плані BIOZ та інструкціях з безпечного виконання робіт, а також дотримуватись вимог знаків безпеки, які знаходяться на інформаційних таблицях та в місцях виконання будівельних робіт.
- На будові потрібно рухатись шляхами, визначеними для пішоходів.
- Переміщуючись дорогами, призначеними для транспортних засобів, потрібно бути особливо обережними. Не можна підходити до транспортних засобів, які рухаються, особливо заднім ходом.
- Біля важкої будівельної техніки, яка працює, повинна бути визначена небезпечна зона.
- Можна наблизитись до працюючого обладнання тільки тоді, коли існує впевненість, що оператор поінформований про це.
- Небезпечні зони, визначені при роботах на висоті, повинні мати ширину не менше ніж 6 м.
- Можна увійти у небезпечну зону тільки тоді, коли це абсолютно необхідно, заздалегідь інформуючи про це осіб, що працюють на висоті.
- При транспортуванні вантажу краном необхідно

залишити територію, над якою переміщується вантаж.

- Проходи, проїзди та робочі місця, розташовані в небезпечній зоні, повинні бути захищені захисними дахами. Вони повинні бути герметичними та стійкими до пробивання предметами, які падають з висоти.
- Проходи з нахилом більше 15% повинні бути обладнані планками, прикріпленими поперечно, з інтервалом не менше 0,4 м, або сходами, шириною не менше 0,75 м.
- Рампи, по яких відбувається ручне перенесення вантажів та переміщення тачками, не повинні знижуватися більше ніж на 10%.

## Роботи на висоті

- Особи, які знаходяться на висоті, принаймні, 1 м від рівня підлоги або землі, повинні бути захищені від падіння з висоти захисними балюстрадами, що складаються з захисного поручня, розміщеного на висоті 1,1 м, бордюру, висотою 0,15 м, і проміжного поручня або іншого заповнення простору між цими елементами.
- Всі краї відкритих поверхонь (незабудовані перекриття, балконні плити), на яких перебувають люди, повинні бути захищені захисними балюстрадами.
- Технологічні отвори в перекриттях повинні бути захищені від падіння осіб з висоти захисною балюстрадою, сіткою безпеки або щільно прикриті відповідним міцним матеріалом, захищеним від неконтрольованого переміщення, та позначені знаками безпеки, що повідомляють про загрозу.
- Отвори в стінах (вікна, шахти), нижній край яких нижче 1,1 м, повинні бути захищені захисною балюстрадою.
- Сходові марші, а також інші, розташовані на висоті, проходи та доступи до робочих місць, потрібно обладнати захисною балюстрадою.

## Забороняється!

- **Перебувати під транспортованим вантажем.**
- **Перебувати на поверхнях, незахищених від падіння з висоти.**
- **Знаходитись в небезпечних зонах, не усуваючи загрозу.**